Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych 17.12

Symbol: PKWiU 24.30.22-73.00-70-0001-XX
KTM 1318-157-01010-5XX

Kolorystyka: bezbarwny

Obowiązująca norma : PN-C-81953:97

Przeznaczenie: Do rozcieńczania farb, emalii i lakierów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania i chemoodpornych. Może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.

Charakterystyka ogólna : Rozcieńczalnik jest bezbarwną, klarowną, jednorodną, ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, bez zmętnień, zawiesin i osadów, o charakterystycznym zapachu. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.

Własności wyrobu :

	Rozcieńczalnik
Gęstość, g /cm^3, najwyżej	0,80÷0,87
Temperatura zapłonu, ^{o}C, co najmniej	24
Okres gwarancji, miesięcy	24

Stosowanie:

Rozcieńczalnik należy dodawać do wyrobu lakierowego małymi porcjami, stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od metody nakładania wyrobu oraz od jego lepkości handlowej i wymaganej lepkości roboczej wyrobu.

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na zawartość lotnych i palnych składników w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Wyrób przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od (-20)°C do 30°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, osłoniętych przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz z dala od źródeł zapłonu.

Informacje dodatkowe : Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.

Radomska Fabryka Farb i Lakierów RAFIL S.A.
26-000 Radom, ul. Czarna 29, tel.: centrala 048 36 71 900, marketing 048 36 71 991, fax: 048 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl
01.2006