Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 13:07

Link do produktu: https://farbyrafil.pl/emalia-epoksydowa-chemoodporna-12l-matowa-10l-emalii-2l-utwardzacza-do-wyrobow-epoksydowych-poliamidowy-p-146.html



Emalia epoksydowa chemoodporna 12L Matowa (10L emalii + 2L utwardzacza do wyrobów epoksydowych poliamidowy)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**12 litrów**

Opis produktu

Emalie epoksydowe chemoodporne tworzą szybkoschnące, twarde i elastyczne powłoki bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie i uderzenia. Powłoki posiadają dużą wytrzymałość chemiczną na alkalia, roztwory soli, produkty ropopochodne, rozcieńczone kwasy nieutleniające, wodę, kwaśne opary i gazy (H2S, SO2, CS2), węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Ponadto są odporne na działanie podwyższonych temperatur do 150°C.

Przeznaczenie:
-do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi powierzchni stalowych,
-do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi powierzchni stalowych ocynkowanych,
-do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi powierzchni aluminiowych,
-do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi powierzchni żeliwnych,
-do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi metali nieżelaznych,
-eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej, miejskiej i wiejskiej
-do malowania powierzchni betonowych basenów kąpielowych, basenów przeciwpożarowych, zbiorników wody deszczowej, oczyszczalni ścieków itp.
Emalia dostosowana jest do użytku wewnętrznego w obiektach użyteczności publicznej, jak: szkoły, szpitale, usługowych i przemysłowych, w tym w przemyśle spożywczym do malowania powierzchni mających pośredni kontakt z żywnością.

UWAGA: W przypadku koloru czarny mat dodawany jest utwardzacz jest w ilość: 2L, w pozostałych przypadkach 4L Farba aby posiadała wyżej wymienione właściwości musi zostać wymieszana z utwardzaczem, który jest sprzedawany w komplecie razem z emalią epoksydową chemoodporną. Został on również wliczony w cenę farby.

Rozcieńczalnik: do wyrobów epoksydowych

Posiada atest PZH

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor/ paleta RAL: czarna