Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 13:06

Link do produktu: https://farbyrafil.pl/emalia-epoksydowa-do-malowania-betonu-betonmal-10-l-p-5.html



Emalia epoksydowa do malowania betonu BETONMAL 10 L

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**10 litrów**

Opis produktu

Charakterystyka: BETONMAL tworzy szybkoschnące, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie i uderzenia, twarde i elastyczne, antypoślizgowe powłoki, które posiadają ponadto dużą odporność chemiczną na alkalia, rozcieńczone kwasy nieutleniające, produkty ropopochodne, kwaśne opary i gazy (H_2S, SO_2, CS_2), węglowodory alifatyczne i aromatyczne, a także na działanie środków myjących i odkażających. Gotowe wymalowania można eksploatować w temperaturach do 150°C. BETONMAL może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły etc.) oraz w branży żywnościowej.

Przeznaczenie: Do zabezpieczenia betonu w halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, magazynach, garażach, piwnicach, obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły), pomieszczeniach przeznaczonych do pośredniego kontaktu z żywnością (np.: mleczarnie, masarnie, piekarnie, ubojnie, przetwórnie, browary, rozlewnie wód). Dzięki efektywnej penetracji porowatego podłoża oraz doskonałej przyczepności, wzmacnia je i uszczelnia. Tworzy jednolitą, gładką powierzchnię, dzięki czemu powłoka jest estetyczna, szczelna, antypoślizgowa i łatwa w utrzymaniu czystości.

Rozcieńczalnik: do wyrobów epoksydowych

Posiada atest PZH

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor/ paleta RAL: czerwona jasna RAL3000 , czerwona tlenkowa RAL3009