Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 13:05

Link do produktu: https://farbyrafil.pl/emalia-epoksydowa-ep-140-dwuskladnikowa-14l-p-70.html



EMALIA EPOKSYDOWA EP 140 dwuskładnikowa 14L

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**14L**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu:
Uzyskane powłoki są elastyczne, dobrze przyczepne do podłoża, twarde, odporne na uderzenia, odporne na działanie wody, oleju silnikowego, benzyny i na okresowe działanie podwyższonej temperatury do 150°C (emalie aluminiowe do 250°C).

Przeznaczenie:
Do malowania zagruntowanych lub nie zagruntowanych powierzchni stalowych, stalowych fosforanowanych, ocynkowanych, ołowiowanych, metali lekkich i ich stopów (np. aluminium i duraluminium), elementów ceramicznych itp., eksploatowanych w uciążliwych warunkach atmosfery przemysłowej.

kolor: biały, żółty, brązowy, zielony soczysty, khaki jasny, błękitny, niebieski ciemny, czerwony jasny, popielaty jasny, popielato-szary,
szary jasny, szary średni, szaro-błękitna, czarna.

rozcieńczalnik: do wyrobów epoksydowych

Posiada atest PZH

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor/ paleta RAL: biała , czarna , czerwona jasna , jasny szary , żółty , zielona soczysta