Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:16

Link do produktu: https://farbyrafil.pl/emalia-epoksydowa-ep-140-dwuskladnikowa-14l-p-70.html




# EMALIA EPOKSYDOWA EP 140 dwuskładnikowa 14L

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **14L** |

## Opis produktu

**Charakterystyka wyrobu:**
Uzyskane powłoki są elastyczne, dobrze przyczepne do podłoża, twarde, odporne na uderzenia, odporne na działanie wody, oleju silnikowego, benzyny i na okresowe działanie podwyższonej temperatury do 150°C (emalie aluminiowe do 250°C).

**Przeznaczenie:**
Do malowania zagruntowanych lub nie zagruntowanych powierzchni stalowych, stalowych fosforanowanych, ocynkowanych, ołowiowanych, metali lekkich i ich stopów (np. aluminium i duraluminium), elementów ceramicznych itp., eksploatowanych w uciążliwych warunkach atmosfery przemysłowej.

**kolor:** biały, żółty, brązowy, zielony soczysty, khaki jasny, błękitny, niebieski ciemny, czerwony jasny, popielaty jasny, popielato-szary,
szary jasny, szary średni, szaro-błękitna, czarna.

**rozcieńczalnik**: do wyrobów epoksydowych

Posiada atest PZH

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**kolor/ paleta RAL**: biała , czarna , czerwona jasna , jasny szary , zielona soczysta , żółty