

Link do produktu: <https://farbyrafil.pl/epoksykor-zn-farba-epoksydowa-do-gruntowanie-szybkoschnaca-grubopowlokowa-13l4l-p-65.html>



EPOKSYKOR ZN Farba epoksydowa do gruntowanie szybkoschnąca, grubopowłokowa. (13L+4L)

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **17L**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu:

Farba epoksydowa dwuskładnikowa grubopowłokowa pigmentowana pyłem cynkowym o działaniu protektorowym (70% metalicznego cynku w suchej powłoce). Powłoka farby jest matowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i chemicznych. Jest odporna na działanie wody, rozpuszczalników, ropy naftowej i paliw płynnych. Gotowe powłoki można eksploatować w temperaturach podwyższonych do 150°C.

Przeznaczenie:

Do gruntowania nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych oraz renowacji starych powierzchni eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie, szczególnie w środowisku zasolonym. Zaleca się jako warstwa podkładowa do zabezpieczeń antykorozyjnych w systemie epoksydowym, epoksydowo-poliuretanowym, epoksydowo-poliwinylowym. Farba przeznaczona jest szczególnie dla przemysłu chemicznego, hutniczego, petrochemicznego i energetyki.

Zestaw zawiera 13L farby- I składnik, oraz 4L-II składnik

kolor: szary metaliczny

rozcieńczalnik: do wyrobów epoksydowych

wydajność: 1L na 10m²

Posiada atest PZH